



YANMAR

TRAKTOR KOMPAKTOWY

YT235

35 HP



Oczekuj więcej, dostawaj więcej. To właśnie zapewni traktor YT2.

Zbudowany dla Ciebie

Firma Yanmar wie, że klient chce mieć optymalny komfort kierowcy; że wymaga łatwej konserwacji oraz że spodziewa się maksymalnej wszechstronności operacyjnej. Te wszystkie obietnice projektowe zawarte są w nowych traktorach YT2.

Nowe modele wykorzystują odporny na wstrząsy silnik, sprawdzoną w terenie skrzynię biegów i doskonałą kabinę operatora, spełniając tym samym każdą z obietnic projektowych.

Te ciężko pracujące i niezawodne traktory są zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalną wydajność w szerokim zakresie zastosowań, w tym kształtowania terenu, lekkich prac budowlanych oraz utrzymania miasta.



Zoptymalizowany układ napędowy

Wyjątkowe cechy silnika

- System Common-Rail umożliwiający precyzyjne sterowanie wtryskiem paliwa
- Chłodzony EGR, w celu redukcji tlenku azotu
- Filtr Cząstek Stałych, w celu usuwania cząstek stałych w spalinach
- Hydrostatyczna przekładnia zapewniająca płynne zmiany w całym zakresie prędkości
- 6000 godzin okresu konserwacji DPF

STAGE 5
READY



Maksymalny komfort

Yanmar rozumie jak ważny jest operator. Tak więc kabinę YT2 zaprojektowano tak, aby zapewnić maksymalny komfort i ochronę, izolując kierowcę przed hałasem, kurzem oraz innymi elementami.

Panoramiczne pole widzenia zwiększa bezpieczeństwo pracy, podczas gdy poziom hałasu w kabinie wynosi ≤ 85 dB (A). Płaska podłoga kabiny zapewnia dużo miejsca dla operatora, zapewniając komfortowe warunki, nawet podczas długotrwałych prac.



Zwiększona wydajność

W pełni elastyczne elementy sterujące

Dwustopniowe przełączniki sterowania pedałami w kierunku jazdy do przodu i do tyłu działają bardzo łatwo. Natomiast zarówno 2WD, jak i 4WD mogą być włączane i wyłączane za pomocą prostego przełącznika elektrycznego. YT235 oferuje dwuobiegową jazdę, która ułatwia mały promień skrętu.

Udźwig podnośnika tylnego wynosi 1,350 kg natomiast szeroki wachlarz narzędzi przednich i tylnych podkreślają wszechstronność nowych modeli YT2.



Specyfikacja

Model			YT235	
Typ przekładni			HST	
CAB/ROPS			ROPS	CABS
Silnik	Model silnika		3TNV88C (Tier 4, Stage 5 ready)	
	Moc znamionowa silnika (ISO 14396)	HP	35	
	Moc znamionowa silnika	kW	25,5	
	Moc tylnego PTO	kW	28.4	27.3
	Prędkość znam. silnika	rpm	2800	
	Pojemność silnika	cc	1642	
	Pojemność zb. paliwa	L	28	
	Alternator 12V	A	40	55
Wymiary	Długość całkowita	mm	3063	
	Szer. całkow. Ag [Ind]	mm	1270 [1490]	
	Wysokość całkowita Ag/Ind [Turf]	mm	2502 [2442]	2080 [2020]
	Rozstaw osi	mm	1650	
	Min. prześwit podwozia	mm	221	
	Rozst. kół przód (Ag-Ind)	mm	1075 - 1106	
	Rozst. kół tył (Ag-Ind)	mm	1040 - 1093	
	Waga	kg	1110	1280
Opony	Przód		AG:6-14 TURF:24x8.50-12 IND:25x8.5-14	
	Tył		AG:9.5-22 TURF:315/80D-16-6PR IND:15.0-19.5	
Napęd	Sterowanie		Hydrauliczne wsp. kierownicy Bi-speed	
	Główna przekładnia		HST	
	Wybór kierunku napędu		Pedaly napędu przedni i tylny obok siebie	
	Liczba przełożeń z przodu i z tyłu		Zmienna transmisja w 3 zakresach przełożeń	
	Max. prędkość jazdy	km/h	31	
	Przy znam. pręđ. obr. silnika (2800 obr / min)	rpm	540	
Pojemność pompy hydraulicznej	Wsp. kierownicy	L/min	15.0	
	Implement	L/min	26.8	
Zaczep 3-pkt. z tyłu	W sumie	L/min	41.8	
	Zdolność podnoszenia na końcu zaczepu	kgf	1350	
Dociaż. przednie	Pozycja sterowania		Mechan. pozycjonowanie	
	Dostępne dociaż. przed.		20kg x 9 = 180kg or 30kg x 9 = 270kg	
Przedni podnośnik	Zdoln. podn. na hakach	kgf	450	
Ładowarka	Zawór ładowarki-joystick	kgf	Standard (mechan.podwójne)	
	Zdolność podn. na 500 mm przed pkt. obrotu	kgf	434	
Wyloty hydraul.	Tylny SCV		Opcjonalnie	

Funkcje

Model		YT235	
CAB/ROPS		ROPS	CABS
Silnik	System Common-rail z DPF, SCR oraz EGR	•	•
	Silnik zamontowany na izolowanych amortyzatorach	•	
	Elem. czyszcz. podw. filtr pow.	•	•
	Jednoczęści. pokrywa silnika	•	•
Jazda	Przekładnia hydrostatyczna zmienna	•	•
	Automatyczna przepustnica (napęd samochodowy)	•	•
	Elektryczne sprzęgło hydrauliczne (2WD / 4WD)	•	•
	Bi-Speed Turn	•	•
	Mokry hamulec tarczowy	•	•
	Zatrz. hamulca bez sprzęgła	•	•
	Auto. hamulec na 4 koła	•	•
	Tempomat	•	•
PTO	Poziom. hałasu @ucho operat.	≤ 84 dB(A)	≤ 84 dB(A)
	Niezależny, typu mokrego PTO	•	•
	Centralne PTO	Opcjonalnie	
Wypoż. (ROPS)	Przednie PTO	Opcjonalnie	
	Światła drogowe	•	•
	Klakson umieszczony w kierownicy	•	•
	Izolator akumulatora	•	•
	Brzęczyk nisk. pozi. paliwa	•	•
	Platforma zamontowana na tłumiku drgań	•	•
	Duże lustro wsteczne (lewe + prawe)	•	•
	Luksusowy fotel Grammer (Zawieszenie mech)	Opcjonalnie	
	Luksusowy fotel Grammer (Zawieszenie pneumat.)	Opcjonalnie	
	Wysuwany pas bezp.	•	•
	Regulowana kierownica	•	•
	Kierunkowskazy/Światła awaryjne	•	•
	Trójkąt ostrzegawczy	Opcjonalnie	
	Gniazdko 12V	•	•
	Uchwyt na kubek	•	•
Wypoż. (CABS)	Zaczep dyszla	•	•
	Zaczep kulowy (przetyczka/ auto przetyczka/kulowa)	Opcjonalnie	
	Yanmar Ładowarka	Opcjonalnie	
	Yanmar Kosiarka międzyosiowa	Opcjonalnie	
	Reflektory tylne	Opcjonalnie	-
	Drzwi	-	•
	Reflektory LED (przód/tył)	-	•
	Oświetlenie wew.	-	•
	Tylna wycieraczka	-	Opcjonalnie
	Elektryczne ogrzewanie tylnej szyby	-	•
Wypoż. (Kabina)	Lustro wsteczne z tyłu	-	Opcjonalnie
	osłona przeciwsłoneczna	-	Opcjonalnie
	Klimatyzacja	-	•
	CD radio	-	Opcjonalnie
	Światła robocze	-	Opcjonalnie
	Przednia wycieraczka	-	•

- Standard
- Niedostępne

W skrócie...

Oczywiste jest, że ciągnik Yanmar YT2 oferuje najlepsze w swojej klasie osiągi. Ale nie musisz wierzyć Nam na słowo. Prosimy skorzystać z poniższej listy, aby porównać Nasz nowy model z konkurencyjną maszyną, tej samej wielkości. Myślimy, że będziesz mile zaskoczony.

	Yanmar	Traktor konkurencyjny
Silnik Stage V?		
Elektroniczny system wtryskiwaczy Common Rail?		
Kompaktowość, wymiary nieprzekraczające 3063x1275x2080mm?		
Maksymalna prędkość 30 km / h?		
Moc 35 KM?		
Generowany moment 109Nm przy obrotach 1820 rpm?		
Dwie prędkości oraz mały promień skrętu?		
Tylny udźwig 1350kg?		
Generowany poziom hałasu poniżej 85dB?		
Klimatyzacja?		
Wycieraczki przedniej i tylnej szyby oraz wentylator?		

Znajdź najbliższego dealera Yanmar

Firma Yanmar posiada szeroką sieć partnerów z blisko 250 starannie dobranymi sprzedawcami oraz dystrybutorami w 20 krajach europejskich. Prawie 100 z nich obejmują Niemcy. Obok rolnictwa i ogrodnictwa znajdują Państwo produkty Yanmar w szerokim zakresie zastosowań w systemach morskich, budowlanych, energetycznych oraz w przemyśle.

Yanmar, z siedzibą w Japonii, jest marką premium w przemysłowych silnikach i maszynach wysokoprężnych, w tym urządzeniach rolniczych. Europejska siedziba znajduje się w Holandii.

www.yanmaragriculture.eu/dealer-locator



Siedziba główna

Yanmar Co., Ltd
YANMAR FLYING-Y BUILDING
1-32 Chayamachi, Kita-ku,
530-8311 Osaka, Japan
www.yanmar.com

Biuro regionalne / Sprzedaż & serwis

Yanmar Europe B.V.
Brugplein 11, 1332 BS Almere, The Netherlands
T: +31 (0)36 549 3200
F: +31 (0)36 549 3209
E: agrienquiry-yeu@yanmar.com
www.yanmar.com/eu