



YANMAR

TRAKTORY KOMPAKTOWE ***22-60HP***



Na każdy sezon, w każdych warunkach

Dzięki wszechstronnej gamie Naszych maszyn w klasie od 22 do 60 HP, Yanmar ma traktory dostosowane do Twojej branży, Twojej aplikacji oraz Twojego budżetu.

- Specjalnie z myślą o europejskich klientach
- Opierając się na ponad stuletniej innowacji i doskonałości

Historia innowacji

Ponad 100 lat japońskich innowacji i doskonałości oraz około 50 lat doświadczeń w Europie łączy w sobie traktor, który jest przeznaczony dla europejskich klientów.

Jakość zastosowana w każdym kompaktowym traktorze Yanmar jest odzwierciedleniem dziedzictwa firmy.

Zbudowane w Japonii, aby sprostać specyficznym potrzebom i wymaganiom klientów europejskich, traktory te

są wynikiem ciągłego procesu projektowania i rozwoju, który nigdy nie jest satysfakcjonujący i stale się rozwija. Maszyny te wyposażone są w zaawansowane systemy, a jednocześnie są bardzo łatwe w obsłudze. Są ciche i ekologiczne, a jednocześnie mocne i wydajne. Ustanawiają nowe standardy, czerpiąc inspirację z dumnej przeszłości firmy.

“Kiedy tylko najlepszy potrafi”

“Najważniejsze to zaufanie. Firmy specjalizujące się w kształtowaniu terenów zielonych oraz zakłady komunalne, które są Naszymi profesjonalnymi klientami, chcą, aby ich traktory wykonywały zadania do końca. Zawsze i niezależnie od okoliczności. Tak właśnie działają traktory YANMAR. Dotrzymują obietnicy.”



Pan Karsten Kreibohm, właściciel firmy Kreibohm Kommunaltechnik, Alferde, Dolna Saksonia, Niemcy

Zakres mocy traktorów YANMAR



SA424,R
SA424,Q

22_{HP}

26_{HP}

35_{HP}



YT347,R
YT347,Q

47_{HP}

60_{HP}



SA221,R
SA221,Q



YT235,R
YT235,Q



YT359,R
YT359,Q



Gdy pojawią się trudności...

Dzięki niewielkim wymiarom, wygodnej kabinie i intuicyjnej obsłudze, kompaktowe traktory użytkowe Yanmar nadają się do różnych gałęzi przemysłu, wielu zastosowań oraz na różnorodne tereny.

Wyjątkowy prześwit zapewnia płynną jazdę w każdym terenie.



Składana konstrukcja typu ROPS
Dostarcza doskonałą ochronę oraz zapewnia minimalną wysokość transportową.

Kompaktowe wymiary
Zaprojektowany, tak aby dostać się w dowolne miejsce i działać tam, gdzie przestrzeń jest na wagę złota.

Przestronna kabina
Zapewnia idealne połączenie komfortu oraz ochrony operatora.



Uniwersalny 3-punktowy zaczep
Maszyna w standardzie wyposażona jest w zaczep 3-punktowy oraz jest oferowana z szeroką gamą dodatkowego wyposażenia, w celu maksymalnej wszechstronności operacyjnej oraz optymalnego poziomu jej wykorzystania.

Oszczędność paliwa wiodąca w swojej klasie
Zaawansowana technologia silnika i przekładni łączy w sobie mniejsze zużycie paliwa i niższe koszty eksploatacji.

Dane techniczne

Model	SA221 (Kabina i ROPS)	SA424 (Kabina i ROPS)
Moc wyjściowa	22 HP	26 HP
Przekładnia	Hydrostatyczna - dwa pedały	
Prędkość	13 km/h	23 km/h
Udźwig	520 kg	713 kg
Krótki promień skrętu	2,4 m	2,6 m

Oczekuj więcej, dostawaj więcej. To właśnie zapewni traktor YT2.



System Common - Rail silnik STAGE V
Spełnia wszystkie obecne normy dotyczące emisji i jest przygotowany do standardów Stage V UE.

Napęd HTS o zmiennych operacjach do max. 31 km/h
Płynna zmiana prędkości i kierunku, łatwe przełączanie pomiędzy napędem na 2 koła i napędem na 4 koła oraz imponująca prędkość maksymalna 31 km / h.

Intuicyjna obsługa
Ergonomiczne narzędzia sterujące są w zasięgu ręki oraz są intuicyjne w

Traktory serii YT2 zostały zaprojektowane i opracowane tak, aby spełniały “przyjemność posiadania”. I to właśnie osiągnął Yanmar.

obsłudze, pozwalając operatorowi na zachowanie swobody podczas pracy.

Interwał międzyprzeglądowy filtra DPF 6000 godz
Automatycznie regenerujący się filtr cząstek stałych redukuje emisję spalin, zapewniając czystą pracę i wydłużony okres eksploatacji.

Napęd kosiarki międzyosiowej
Kosiarka zamontowana po środku zapewnia optymalną kombinację mocy, wydajności i widoczności operatora, zwiększając efektywność i bezpieczeństwo.

Dane techniczne

Model	YT235 (Kabina i ROPS)
Moc wyjściowa	35 HP
Przekładnia	Hydrostatyczna - dwa pedały
Prędkość	31 km/h
Udźwig	1300 kg
Wysokość kabiny	2060 mm

Potrzeby i oczekiwania klientów leżą u podstaw projektu nowej serii YT2



Moc do działania

Pierwszy traktor z przekładnią i-HMT (Vario) o mocy poniżej 50 KM wyznacza nowy standard w sektorze kompaktowych traktorów użytkowych.

Seria YT3

YT347,R/YT347,Q
YT359,R/YT359,Q



Wysoko wydajna przekładnia I-HMT (Integrated Hydro-Mechanical Transmission) ze zmiennym przełożeniem

I-HMT pozwala na płynną i bezstopniową zmianę biegów od zera do najwyższej prędkości. Optymalne prędkości, które wcześniej nie były dostępne dla istniejących urządzeń, można teraz dowolnie wybierać, aby dopasować do specyficznych zadań i aplikacji.

Całkowicie płaska podłoga

Wyeliminowano wszelkie nierówności i progi, aby stworzyć płaską powierzchnię, ograniczając w ten sposób ryzyko potknięcia się i zwiększając poziom bezpieczeństwa i komfortu.



Pełny wyświetlacz LCD z elektronicznym sterowaniem

Tablica rozdzielcza wyświetla przypomnienie o najważniejszych operacjach i interwałach konserwacji.

Konstrukcja ramy tłumiąca wibracje

Konstrukcja ramy tłumi zarówno hałas, jak i wibracje, zapewniając operatorowi idealne środowisko pracy i poziom hałasu zaledwie 77 dB (A).



Tylko 77 db

Silnik dużej mocy z technologią common-rail

Najwyższy w swojej klasie poziom mocy i produktywności zrównoważony przez referencje środowiskowe, które nie mają sobie równych w tej klasie wagowej traktora.



Dane techniczne

Model	YT347 (Kabina i ROPS)	YT359 (Kabina i ROPS)
Moc wyjściowa	47 HP	59 HP
Przekładnia	i-HMT (Vario) Hydro-mechaniczna przekładnia ze zmiennym przełożeniem	
Silnik	Stage V Common Rail, 4 cylindry	
Poziom hałasu	77dB	
Krótki promień skrętu	2,8 m	2,9 m



Oryginalne części Yanmar

Oryginalne części Yanmar są budowane, testowane i produkowane w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa i jakości. Korzystając z oryginalnych części zamiennych Yanmar, zapewniasz wydajność, trwałość i wysoką wartość odsprzedaży swojej maszyny.

Szybka dostawa europejskiej dystrybucji części

Zbudowany specjalnie na ten cel europejski magazyn centralny Yanmar w Holandii dostarcza części zamienne na terenie całej Europy. Magazyn działa z wysoce wydajnym, sterowanym komputerowo systemem, który jest w pełni zintegrowany z opracowanym przez Yanmar (opatentowanym) systemem zarządzania częściami.

System SmartAssist Remote

Kompleksowe wsparcie dla właścicieli maszyn Yanmar.

System ten wykorzystuje GPS do zbierania obszernych danych na temat warunków pracy, ochrony sprzętu i optymalizacji pracy oraz unikania nieplanowanych przestojów i redukcji kosztów całkowitych.



Twój najbliższy dealer Yanmar

Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek zmierzasz, gdziekolwiek pracujesz, Yanmar jest tam z tobą.

Europejska centrala Yanmar w Holandii wspiera dział sprzedaży obejmujący całą Europę. Ponadto sieć sprzedaży i serwisu firmy działa w ponad 130 krajach.

www.yanmaragriculture.eu/dealer-locator

Dane techniczne

Model	SA221B, R	SA221B, Q	SA424B, R	SA424B, Q		YT235, R	YT235, Q	YT347, R	YT347, Q	YT359	YT359
Moc silnika (norma UNECE Nr 120) (kW):	16,1	16,1	19,2	19,2		25,5	25,5	34,3	34,3	43,9	43,9
Moc silnika (HP)	22	22	26	26		35	35	47	47	60	60
Liczba cylindrów	3	3	3	3		3	3	4	4	4	4
Pojemność silnika (cc)	903	903	1115	1115		1.642	1.642	2189	2189	3318	3318
Moment obrotowy (NM)	55,7	55,7	67,8	67,8		105,1	105,1	140,4	140,4	199,0	199,0
Prędkość silnika (rev/min)	3000	3000	3000	3000		2800	2800	2800	2800	2500	2500
Typ przekładni	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna	Hydrostatyczna		Hydrostatyczna	Hydrostatyczna	i-HMT-Vario	i-HMT-Vario	i-HMT-Vario	i-HMT-Vario
Napęd	Dołączany napęd 4WD	Dołączany napęd 4WD	Dołączany napęd 4WD	Dołączany napęd 4WD		Dołączany napęd 4WD	Dołączany napęd 4WD	Dołączany napęd 4WD	Dołączany napęd 4WD	Dołączany napęd 4WD	Dołączany napęd 4WD
Ilość zakresów	1	1	2	2		3	3	3	3	3	3
Układ hamulcowy	Mokry hamulec wielotarczowy	Mokry hamulec wielotarczowy	Mokry hamulec wielotarczowy	Mokry hamulec wielotarczowy		Mokry hamulec wielotarczowy (układ hamulcowy na 4 koła)	Mokry hamulec wielotarczowy (układ hamulcowy na 4 koła)	Mokry hamulec wielotarczowy	Mokry hamulec wielotarczowy	Mokry hamulec wielotarczowy	Mokry hamulec wielotarczowy
Max. prędkość (km/h)	13,0	13,0	23,3	23,3		31,0	31,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Moc PTO na tył (kW)	11,0	11,0	14,5	14,5		20,9	20,1	29,1	29,1	38,3	38,3
Tył, prędkość (obr/min)	540	540	540	540		540	540	540-750	540-750	540-750	540-750
Środek, prędkość (obr/min)	2000	2000	2000	2000		2000	2000	n/a	n/a	n/a	n/a
Pojemność zbiornika paliwa:	23	23	23	23		28	28	48	48	48	48
Układ kierowniczy:	Hydrauliczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny		Hydrauliczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min)	28,3	28,3	28,3	28,3		42,1	42,1	60	60	55,6	55,6
Pompa sterowania (L/min)	13,2	13,2	13,2	13,2		15,3	15,3	21,7	21,7	20,1	20,1
Hydraulika robocza (L/min)	15,1	15,1	15,1	15,1		26,8	26,8	38,3	38,3	35,5	35,5
Zaczep 3-pkt. - udźwig (kg)	520	520	713	713		1300	1300	1660	1660	1660	1660
Zaczep 3-pkt. - udźwig 61 cm za pkt. udźwigu (kg)	300	300	550	550		1000	1000	1400	1400	1400	1400
Przylącza hydrauliki	2 pary (po środku), sterowanie joystickiem. Opcjonalnie 2 pary z tyłu.	2 pary (po środku), sterowanie joystickiem. Opcjonalnie 2 pary z tyłu.	2 pary (po środku), sterowanie joystickiem. Opcjonalnie 2 pary z tyłu.	2 pary (po środku), sterowanie joystickiem. Opcjonalnie 2 pary z tyłu.		2 pary (po środku), sterowanie joystickiem. Opcjonalnie 2 pary z tyłu.	2 pary (po środku), sterowanie joystickiem. Opcjonalnie 2 pary z tyłu.	2 pary (po środku), sterowanie joystickiem i 2 pary z tyłu. Opcjonalnie 1 para (dodatkowa) z tyłu.	2 pary (po środku), sterowanie joystickiem i 2 pary z tyłu. Opcjonalnie 1 para (dodatkowa) z tyłu.	2 pary (po środku), sterowanie joystickiem i 2 pary z tyłu. Opcjonalnie 1 para (dodatkowa) z tyłu.	2 pary (po środku), sterowanie joystickiem i 2 pary z tyłu. Opcjonalnie 1 para (dodatkowa) z tyłu.
System sterowania - zaczep 3-pkt.	Zawór sterujący	Zawór sterujący	Pozycyjny	Pozycyjny		Pozycyjny	Pozycyjny	Pozycyjny	Pozycyjny	Pozycyjny	Pozycyjny
Całkowita długość (mm)	2699	2699	2793	2793		3063	3063	3355	3355	3410	3410
Całkowita szerokość (mm)	1200	1200	1439	1439		1490	1490	1793	1793	1793	1793
Prześwit (mm)	160	160	260	260		289	289	421	421	421	421
Rozstaw osi (mm)	1470	1470	1600	1600		1.650	1.650	1925	1925	1965	1965
Wysokość (mm)	2273	2060	2434	2190		2.442	2060	2470	2310	2470	2310
Promień skrętu (m)	2,4	2,4	2,6	2,6		2,8	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9
Waga (kg)	768	946	846	1020		1110	1.280	1869	2049	1901	2406



Siedziba europejska / Sprzedaż & Serwis

Yanmar Europe B.V.
Brugplein 11, 1332 BS Almere, The Netherlands
T: +31 (0)36 549 3200
F: +31 (0)36 549 3209
E: agrienquiry-yeu@yanmar.com
www.yanmar.com/eu

Siedziba główna

Yanmar Co., Ltd.
YANMAR FLYING-Y BUILDING
1-32 Chayamachi, Kita-ku,
530-8311 Osaka, Japan
www.yanmar.com

Generalny dystrybutor

Broker Serwis Maszyny Budowlane Sp. z o.o.
ul. Okólna 64, 95-002 Łagiewniki Nowe, Polska
T: +48 42 71 77 868
F: +48 42 71 74 585
E: info@yanmar-centrum.pl
www.yanmar-centrum.pl